

evolutionDrive SF



- ✓ stavební hloubka 76 mm
- ✓ zasklení s pakety do 28 mm
- ✓ maximální rozměry křídla (ŠxV) – 1700 x 2300 mm
- ✓ maximální rozměry konstrukce 3500 x 2300 mm
- ✓ maximální hmotnost křídla – 120 kg
- ✓ široká škála dých

1,3

U_w pro U_g = 1,0
(rámeček Ultimate)*

1

dráhy

3

Komory

evolutionDrive SF je pohodlný posuvný systém s kartáčovým těsněním, navržený především pro použití v teplém klimatu a vytvořený s ohledem na maximální univerzálnost. Funguje dobře v komerčních a soukromých prostorech, včetně malých prostorů, kde šetří užitnou plochu a usnadňuje uspořádání. Je dokonalým doplňkem oken bluEvolution a greenEvolution.

Proč se vyplatí doporučit posuvný systém evolutionDrive SF:

- šetří užitnou plochu v malých domech a bytech a ve veřejných budovách
- usnadňuje větrání místnosti díky možnosti nastavení pohyblivého křídla do libovolné polohy a zajišťuje proudění vzduchu s požadovanou intenzitou
- nabízí velké zasklení, které umožňuje lepší osvětlení interiérů přirozeným slunečním světlem

Vyberte si posuvný systém evolutionDrive SF, pokud váš

klient:

- má v úmyslu používat plně kompatibilní okenní a dveřní systémy greenEvolution a očekává dokonalou estetickou konzistenci
- hledá jednoduchá řešení s velkými možnostmi, která umožňují snadnou kontrolu investičních nákladů
- nemůže z technických důvodů používat řešení HST a stavební podmínky v jeho domě nebo bytě vyžadují lehčí systémy

Seznamte se blíže se systémem evolutionDrive SF:

- dostupné ve schématech A, C, D
- součinitel prostupu tepla profilem: U_f od 1,80 W/m²K
- zvuková izolace: $R_w(C;C_{tr})$ do 44 (-1,-3) dB
- estetické svary V-Super s vysokou odolností
- kartáčová těsnění
- výška profilu – rám/křídlo: 52/88 mm
- hloubka profilu – rám 76 mm
- maximální šířka celé konstrukce: 3500 mm

*Hodnota U_w je uvedena pro referenční segment s rozměry 2180 x 1480 mm