

Hliníkové vnější okenice Eko Persiane



- ✓ Hliníkové okenice z extrudovaného hliníku s různou tloušťkou
- ✓ Pevné nebo pohyblivé lamely v závislosti na modelu
- ✓ Upevnění na rámu s renovační lamelou nebo přímo do zdi, v závislosti na modelu
- ✓ Montážní šrouby a část pantů skryté
- ✓ Výběr barev RAL a dekorů imitujících dřevo

Hliníkové okenice Eko Persiane poskytují úchvatný středomořský design s moderní technologií a odolným hliníkem. Svým vzhledem odkazují na tradiční styl různých italských regionů a jejich technické parametry umožňují použití Eko Persiane i mimo regiony, které byly inspirací k jejich vytvoření.

Hlavní vlastnosti hliníkových okenic Eko Persiane:

- vyrobeny z odolného extrudovaného hliníku různé tloušťky v rámci jednoho prvku
- různé způsoby instalace a obsluhy okenic, přizpůsobené potřebám a preferencím investorů
- možnost výběru barev z nejoblíbenějších dekorů imitujících dřevo a barev RAL

Vyberte si hliníkové okenice Eko Persiane, pokud:

- hledáte jedinečný doplněk pro váš dům, který vám umožní regulovat sluneční záření, zajistí soukromí a dokonce účinně ochrání před pouličním prachem
- spoléháte na řešení odkazující na tradiční estetiku, kde přítomnost moderních materiálů a způsobů montáže nenaruší charakter okenic
- očekáváte trvanlivost a spolehlivost a v případě variant s pohyblivými lamelami – tichou a plynulou změnu jejich polohy

Seznamte se blíže s hliníkovými okenicemi Eko Persiane:

- vybaveny samosvornými, práškově lakovanými hliníkovými panty
- zajišťují třídu 6 odolnosti proti zatížení větrem, zaručují bezpečnost celého systému
- mohou být vybaveny 1 a 3bodovými zámkami
- všechna těsnění a nylonové rozpěrky jsou barevně sladěny s barvou okenice (5 odstínů na výběr)
- standardní paleta barev se skládá z 23 odstínů RAL a 23 dekorů imitujících dřevo
- jsou k dispozici nestandardní barvy, které se oceňují individuálně
- barvy okenic jsou kryty desetiletou zárukou
- maximální výška okenní okenice: 1800 mm
- výška balkónových okenic: 1800–2700 mm (větší, bez záruky rozměru, vyžadují individuální konzultaci)
- šířka příček: 80 nebo 100 mm (v závislosti na modelu)
- výška kliky nebo spagnolety na dveřní okenici: 1100 mm
- počet křídel okenní nebo dveřní okenice: 1–4

Dostupné modely



Angela

Okenice ANGELA se vyznačuje 50 mm zaoblenými pevnými lamelami, uspořádanými pod úhlem 45 stupňů, oddělenými od sebe speciálními nylonovými rozpěrkami dostupnými v různých barvách. Uspořádání lamel zajišťuje osvětlení místnosti a volné proudění vzduchu, přičemž zaručuje soukromí.

- dostupná posuvná varianta (na zvláštní žádost)
- křídla lze upevnit přímo na zed'
- možnost montáže na rámy s renovačními ploutvemi 45 nebo 62 mm



Aurora

Okenice AURORA se vyznačuje nastavitelnými lamelami ve tvaru kapky, které díky speciálnímu systému spojování umožňují těsné oddělení od vnějšího světa, blokují dokonce i prach. Pohyblivé lamely se navíc snáze čistí a jejich nastavení je tiché a plynulé.

- dostupná posuvná varianta (na zvláštní žádost)
- křídla lze upevnit přímo na zed'
- možnost montáže na rámy s renovačními ploutvemi 45 nebo 62 mm



Oscura

Okenice OSCURA je silně inspirována tradičními dřevěnými okenicemi z regionu Verona a Mantua. Nemá zvenčí viditelné rámy. Vyznačuje se svislými lamelami o výšce přibližně 85 mm, které nahrazují typické lamely.

- rám okenice viditelný pouze zevnitř při zavřené okenici
- křídla lze upevnit přímo na zed'
- možnost montáže na rámy s renovačními ploutvemi 45 nebo 62 mm



Selene

Lamely o šířce 50 mm jsou v okenici SELENE uspořádány vůči sobě v nakloněné poloze. Mezi nimi jsou rozpěrky z práškově lakovaného hliníku. Tato konstrukce umožňuje jemné osvětlení interiéru rozptýleným světlem.

- uzavření pomocí spagnolety
- upevnění pomocí rámu s renovační ploutví 25 mm
- 6 barev pantů sladěných s barvami okenice



Itaca

50 mm široké lamely okenice ITACA jsou vůči sobě nakloněné, nechávají prostor pro rozptýlené světlo, ale účinně blokují usazování prachu. Jsou odděleny pomocí hliníku práškově lakovaného na vybranou barvu.

- uzavření pomocí kliky
- upevnění pomocí rámu s renovační ploutví 25 mm
- 6 barev pantů sladěných s barvami okenice



Nike

Okenice NIKE byly vytvořeny jako systém ochrany proti slunci a bariéra proti prachu unášenému větrem. Umožňují to lamely ve tvaru kapek vody, nastavitelné pomocí plynulého mechanismu.

- uzavření pomocí spagnolety
- upevnění pomocí rámu s renovační ploutví 25 mm
- 6 barev pantů sladěných s barvami okenice



Atlante

Speciální tvar kapek vody, který mají nastavitelné lamely této okenice, zajišťuje její schopnost účinně chránit před sluncem a atmosférickými jevy a dokonce i před prachem ve vzduchu. Její nastavení je plynulé a harmonické.

- uzavření pomocí kliky
- upevnění pomocí rámu s renovační ploutví 25 mm
- 6 barev pantů sladěných s barvami okenice