

Pohon Beninca JACK24



- ✓ výrobce: Beninca
- ✓ snadná instalace přímo na hřidel sekčních vrat
- ✓ integrovaná řídicí jednotka s impulsním napájecím zdrojem
- ✓ energeticky úsporný systém esa+
- ✓ systém precizního řízení točivého momentu stc
- ✓ obousměrná rádiová komunikace 433,92 MHz

Pohon pro sekční garážová vrata JACK24.50 je inteligentním řešením pro automatizaci velkoplošných vrat. Vyznačuje se kompaktní konstrukcí a pokročilými technologiemi. Ideální volba pro uživatele vyžadující spolehlivost, preciznost a energetickou efektivitu.

Klíčové vlastnosti pohonu JACK24.50:

- inovativní systém ESA+ snižující spotřebu energie s odběrem v pohotovostním režimu pod 0,3 W
- vybaven enkodérem zajišťujícím maximální bezpečnost a precizní pohyb vrat
- rádiové ovládání s možností integrace do systémů KNX a řízení pomocí aplikace

Zvolte pohon JACK24.50, pokud:

- potřebujete pohon pro velká a intenzivně využívaná vrata
- hledáte kompaktní řešení pro instalaci v omezeném prostoru
- vyžadujete systém s možností ručního odblokování při výpadku napájení

Technické parametry pohonu JACK24.50:

- maximální točivý moment: 50 Nm

- maximální plocha vrat: 20 m²
- šířka pohonu: 11 cm
- velmi nízký odběr energie v pohotovostním režimu (<0,3 W)
- možnost připojení dvou akumulátorů 1,2 Ah
- systém proti přimáčknutí s amperometrickým detekováním překážek
- možnost ručního odblokování při výpadku napájení
- kompatibilita s příslušenstvím X.BE a systémem KNX
- programování pomocí aplikace BeUP a rozhraní PRO.UP