

# Unico ocelová křídlová vrata



- ✓ ocelový profil 1,5–2,0 mm
- ✓ výplň panelu sekčních vrat 40 mm
- ✓ tepelná izolace panelu polyuretanovou pěnou
- ✓ klesající práh
- ✓ lakování profilů v barvách RAL

**Unico jsou ocelová křídlová garážová vrata vybavená tepelnou bariérou.** Má 40 mm silné panely, jaké se používají u sekčních vrat, vyplněné polyuretanovou pěnou, která zaručuje velmi dobré tepelné vlastnosti. O těsnost se stará dodatečné těsnění po obvodu.

**Jednokřídlé nebo dvoukřídlé vrata Unico používají teplé pozinkované ocelové profily o tloušťce od 1,5 do 2,0 mm.** Lze je lakovat v libovolné barvě RAL (metoda práškového lakování). Použitý sinusoidní tvar tepelné vložky navíc zlepšuje statické parametry vrat.

**Toto univerzální řešení lze instalovat do otvoru garáže nebo na stěnu.** První umožňuje otevření pod úhlem 90°, druhý pod úhlem 180°. Standardně má zámek, kliku, centrální závoru a patku.

Snadné sladění vrat Unico s jakýmkoli domem, samostatnou garáží nebo hospodářskou budovou je zaručeno **množstvím barev, povrchových úprav a typů prosklení, které lze použít.**