

Unico ocelová křídlová vrata



- ✓ ocelový profil 1,5–2,0 mm
- ✓ výplň panelu sekčních vrat 40 mm
- ✓ tepelná izolace panelu polyuretanovou pěnou
- ✓ klesající práh
- ✓ lakování profilů v barvách RAL

Unico jsou ocelová křídlová garážová vrata vybavená tepelnou bariérou. Má 40 mm silné panely, jaké se používají u sekčních vrat, vyplněné polyuretanovou pěnou, která zaručuje velmi dobré tepelné vlastnosti. O těsnost se stará dodatečné těsnění po obvodu.

Jednokřídlé nebo dvoukřídlé vrata Unico používají teplé pozinkované ocelové profily o tloušťce od 1,5 do 2,0 mm. Lze je lakovat v libovolné barvě RAL (metoda práškového lakování). Použitý sinusoidní tvar tepelné vložky navíc zlepšuje statické parametry vrat.

Toto univerzální řešení lze instalovat do otvoru garáže nebo na stěnu. První umožňuje otevření pod úhlem 90°, druhý pod úhlem 180°. Standardně má zámek, kliku, centrální závoru a patku.

Snadné sladění vrat Unico s jakýmkoli domem, samostatnou garáží nebo hospodářskou budovou je zaručeno **množstvím barev, povrchových úprav a typů prosklení, které lze použít.**